

Изменение № 1 ГОСТ 32557—2013 Стекло и изделия из него. Методы контроля геометрических параметров и показателей внешнего вида

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 105-П от 30.01.2018)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 14004

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: BY, KG, KZ, RU, TJ, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Раздел 6, первый абзац. Заменить значение: « $(20 \pm 5) \text{ }^\circ\text{C}$ » на «от $5 \text{ }^\circ\text{C}$ до $40 \text{ }^\circ\text{C}$ »; после слова «изделие» дополнить словами: «(кроме листового стекла)».

Пункт 9.2. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Для определения длины (высоты) прямоугольного изделия проводят два измерения параллельно обеим противоположным кромкам на расстоянии от края не менее толщины изделия. Погрешность измерения 1 мм».

Раздел 22 дополнить абзацем:

«Если изготовитель или потребитель продукции проводит испытания для внутренних целей (при производственном и входном контроле, приемо-сдаточных, периодических, типовых, квалификационных и других категориях испытаний) допускается оформлять результаты контроля (испытаний) в порядке, принятом у изготовителя или потребителя, без оформления протокола».

(ИУС № 5 2018 г.)

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2018—12—01.