

Изменение № 1 ГОСТ 24760—81 Халаты медицинские женские. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.06.87 № 1839

Дата введения 01.12.87

Пункт 1.3. Таблица 2. Измерения 1, 3, 7 изложить в новой редакции (см. с. 309).

Пункт 2.2.1. Таблицу 3 изложить в новой редакции (кроме примечаний):

Таблица 3

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
1. Бязь отбеленная и гладкокрашенная	ГОСТ 11680—76, ТУ РСФСР 17 60—10724—84	Для изготовления халатов
2. Ткань сорочечная отбеленная и гладкокрашенная	ГОСТ 12087—77	То же
3. Ткань сорочечная гладкокрашенная	ГОСТ 11518—78	»
4. Сатин отбеленный и гладкокрашенный	ГОСТ 6391—80	»
5. Ситец гладкокрашенный зеленого цвета, арт. 23	ГОСТ 7138—73	Для изготовления халатов по госзаказу
6. Пуговицы пластмассовые диаметром 17—22 мм	ОСТ 17—699—83	Для застегивания халатов и манжет (кроме изделий госзаказа)
7. Пуговицы аминопластовые с четырьмя отверстиями, фасон 1400 в цвет ткани, диаметром 17—23 мм	ОСТ 17—805—85	Для застегивания халатов и манжет изделий госзаказа
8. Тесьма хлопчатобумажная шириной 0,7—1,0 см в цвет ткани	ОСТ 17—582—76	Для завязок и вешалок
9. Нитки швейные хлопчатобумажные: 16,5 текс×3 Rn 50,0 текс (№ 40/3) 13,0 текс×3 Rn 39,4 текс (№ 50/3) 10,0 текс×3 Rn 30,3 текс (№ 60/3) 11,0 текс×3×2 Rn 68,6 текс (№ 30/6) 8,5 текс×3×2 Rn 53,0 текс (№ 40/6)	ГОСТ 6309—80	Для изготовления халатов Для изготовления халатов по госзаказу

(Продолжение см. с. 308)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24760—81)

Примечание 2 изложить в новой редакции, дополнить примечанием — 3:
«2. Пуговицы должны быть устойчивы к химической чистке, кипячению и стерилизации.

3. По госзаказу допускается изготавливать изделия из хлопчатобумажных тканей с пропитками МАПС и МА».

Пункт 2.3.2 дополнить абзацем: «Халат, изготавливаемый по госзаказу, — на завязках сзади, со швом или без шва посередине переда, с поясом, втачанным в боковые швы, без карманов, без воротника. Рукава втачные длинные; низ рукавов с завязками длиной 27 см».

Пункт 2.4.3 изложить в новой редакции: «2.4.3. Классификация стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления халатов, — по ГОСТ 12807—79.

Требования к стежкам, строчкам и швам — по нормативно-технической документации».

Пункт 2.4.4 дополнить абзацем: «В халатах, изготавливаемых по госзаказу, манжеты притачивают к низу рукавов со стороны нижней манжеты; верхний край манжеты настрачивают на расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутого края, закрывая шов притачивания».

Пункт 3.2. Заменить ссылку: ГОСТ 4103—63 на ГОСТ 4103—82.

Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение халатов — по ГОСТ 10581—82, халатов, изготовленных по госзаказу, — по ГОСТ 19159—85».

Пункты 4.2—4.6 исключить.

(Продолжение см. с. 309)

Номер изме- рения на чер- теже	Наименование измерения	Тип	Рост типо- вой фигуры человека	Обхват груди типовой фигуры человека									Допускаемое отклонение	
				88	92	96	100	104	108	112	116	120		
				Обхват бедер типовой фигуры человека										
100	104	108	112	116	120	124	128	132						
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до ни- за	А	146	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	±1,0	
			152	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0		
			158	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0		
			164	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0		
			170	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0		
			176	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0		
		Б	146	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0		101,0
			152	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0		104,0
			158	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0		107,0
			164	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0		110,0
			170	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0		113,0
			176	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0		116,0
3	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа	А	146	106,5	107,0	107,5	108,0	108,5	108,0	108,5	109,0	109,5	±1,0	
			152	109,5	110,0	110,5	111,0	111,5	111,0	111,5	112,0	112,5		
			158	112,5	113,0	113,5	114,0	114,5	114,0	114,5	115,0	115,5		
			164	115,5	116,0	116,5	117,0	117,5	117,0	117,5	118,0	118,5		
			170	118,5	119,0	119,5	120,0	120,5	120,0	120,5	121,0	121,5		
			176	121,5	122,0	122,5	123,0	123,5	123,0	123,5	124,0	124,5		
	Б	146	106,0	106,5	107,0	107,5	108,0	107,5	108,0	108,5	109,0	109,0		
		152	109,0	109,5	110,0	110,5	111,0	110,5	111,0	111,5	112,0	112,0		
		158	112,0	112,5	113,0	113,5	114,0	113,5	114,0	114,5	115,0	115,0		
		164	115,0	115,5	116,0	116,5	117,0	116,5	117,0	117,5	118,0	118,0		
		170	118,0	118,5	119,0	119,5	120,0	119,5	120,0	120,5	121,0	121,0		
		176	121,0	121,5	122,0	122,5	123,0	122,5	123,0	123,5	124,0	124,0		

Номер изме- рения на чер- теже	Наименование измерения	Тип	Рост типовой фигуры чело- века	Обхват груди типовой фигуры человека									Допускаемое отклонение
				88	92	96	100	104	108	112	116	120	
				Обхват бедер типовой фигуры человека									
				100	104	108	112	116	120	124	128	132	
7	Длина рукава от высшей точки оката до низа	А, Б	146	53,6	53,8	54,0	54,2	54,4	53,8	54,0	54,2	54,4	±1,0
			152	55,6	55,8	56,0	56,2	56,4	55,8	56,0	56,2	56,4	
			158	57,6	57,8	58,0	58,2	58,4	57,8	58,0	58,2	58,4	
			164	59,6	59,8	60,0	60,2	60,4	59,8	60,0	60,2	60,4	
			170	61,6	61,8	62,0	62,2	62,4	61,8	62,0	62,2	62,4	
			176	63,6	63,8	64,0	64,2	64,4	64,8	64,0	64,2	64,4	

(ИУС № 9 1987 г.)