

Изменение № 3 ГОСТ 8429—77 Бума. Технические условия

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.07.86
№ 2203 срок введения установлен**

с 01.01.87

Вводная часть. Пятый абзац изложить в новой редакции: «Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 1916—72 в части, касающейся определения бора»;

дополнить абзацем: «Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей и первой категорий качества».

Пункт 1.1. Таблица. Головку изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 184)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8429—77)

Наименование показателя	Норма	
	Высшая категория качества	Первая категория качества
	Высший сорт ОКП 21 4641 0220	Первый сорт ОКП 21 4641 0230

Пункт 3.1.1. Второй абзац. Заменить слова: «на $\frac{2}{3}$ глубины» на « $\frac{1}{2}$ глубины мешка (контейнера)».

Пункты 3.4.1, 3.5.1, 3.8.1. Исключить ссылку: «по ГОСТ 5853—51».

Пункт 3.4.2. Первый абзац. Исключить слова: «сначала 0,5 н., а затем».

Пункт 4.3 после слов «с нанесением» дополнить словами: «на мешки».

(Продолжение см. с. 185)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8429—77)

Пункт 4.6. Четвертый абзац изложить в новой редакции: «При пакетировании используют плоские поддоны по ГОСТ 9078—84».

Пункт 4.7 дополнить абзацем: «Продукт, упакованный в контейнеры, допускается хранить на незагрязненных открытых площадках, имеющих твердое покрытие со стоком вод при условиях, обеспечивающих работу грузовых механизмов».

Пункт 5.1. Исключить слова: «установленных настоящим стандартом».

(ИУС № 10 1986 г.)