

Изменение № 2 ГОСТ 24257—80 Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные ромбической формы с углом 55°, с отверстием и стружколомающими канавками на двух сторонах. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3634

Дата введения 01.08.91

Стандарт дополнить вводной частью: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пример условного обозначения. Заменить обозначения: ВКЗ-М на ВК6-ОМ; 19 6511 на 19 6516.

Стандарт дополнить пунктом — 7: «7. Применяемые марки сплавов указаны в рекомендуемом приложении 3».

Приложение 2. Таблицу изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 220)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24257—80)

Обозначение пластин	Ориентировочная масса пластин, г		
	из твердого сплава марок		из твердого сплава с покрытием
	Т15К6	ВК6-ОМ	ВП1255
13125—150408	6,83	8,86	8,20
13125—150412	6,70	8,69	8,05
13125—150608	9,10	11,80	10,90
13125—150612	8,90	11,60	10,68
13125—150616	8,70	11,20	10,44
13125—190608	14,30	18,60	17,15
13125—190616	13,90	18,00	16,70

Стандарт дополнить приложениями — 3, 4:

(Продолжение см. с. 221)

Применяемые марки сплавов пластин

Цифровое обозначение пластин	Основное применение	Дополнительное применение	Применение по специальному заказу
13125—150408 13125—150412	—	—	№ 2, № 7, № 11
13125—150604 13125—150608 13125—150612	№ 2, № 7, № 11		—
13125—150616	№ 7, № 11	№ 2	№ 2, № 7, № 11
13125—190608 13125—190612 13125—190616	—	—	

№ 2 — ВК6-ОМ; № 7 — Т15К6; № 11 — ВП1255

(Продолжение см. с. 222)

Применяемость пластин

d	Обозначение	Пластины со стружколомающими канавками на двух сторонах				
		радиус при вершине r_ϵ				
		0,4	0,8	1,2	1,6	2,4
12,7	DNMG 1504	++	++	++	++	+++
	DNMG 1506	+	+	+	+	+++
15,875	DNMG 1906	+++	++	++	++	++

Примечание. + — пластины основного применения, стандартизованные.

++ — пластины ограниченного применения, нестандартизованные.

+++ — пластины, не рекомендуемые для применения.

(ИУС № 4 1991 г.)