
Группа Г34

Изменение № 1 ГОСТ 10299—80 Заклепки с полукруглой головкой. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.04.85 № 1138 срок введения установлен

с 01.01.86

Пункт 1.1. Таблицу 1 дополнить диаметром стержня заклепки (1,4) (после диаметра 1,2):

(Продолжение см. с. 104)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10299—80)

Диаметр стержня d	(1,4)
Диаметр головки D	2,5
Высота головки H	0,8
Радиус под головкой, r , не более	0,2

(Продолжение см. с. 105)

Радиус сферы головки R	1,4
Расстояние от основания головки до места замера диаметра l	1,5

примечание изложить в новой редакции: «Примечание. Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется».

Таблицу 2 дополнить диаметром стержня (1,4) (после диаметра 1,2):

Диаметр стержня d	Длина L
(1,4)	3—12

Приложение. Таблицу дополнить теоретической массой 1000 шт. заклепок, кг, для номинального диаметра стержня (1,4):

(Продолжение см. с. 106)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10299—80)

Длина L , мм	Теоретическая масса, 1000 шт. заклепок, кг, при номинальном диаметре стержня d , мм
	(1,4)
3	0,054
4	0,066
5	0,078
6	0,090
7	0,102
8	0,114
9	0,126
10	0,138
12	0,163

(ИУС № 7 1985 г.)